FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ ECO MINI CU TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ015



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	207 x 281 x 275 cm
Suprafață de siguranță	571 x 504 cm
Suprafață de siguranță totală (m^2)	22,7 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	90 cm
Grupă de vârstă recomandată	1-10 ani
Număr recomandat de utilizatori	5 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1 EN 1176-3
Suprafață platformă	1,7 m^2
Înălțime platformă tobogan	90 cm

FUNCȚII

Turn	1 buc
Tobogan	1 buc
Scară	1 buc


ALUNECARE ASCUNDERE INTERACȚIUNE CĂȚĂRARE JOC VIZUAL

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX DE JOACĂ ECO MINI CU TOBOGAN DIN OȚEL INOXIDABIL

FLFJ015






ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 59 cm	3,8 m²
HIC 75 cm	3,8 m²
HIC 90 cm	10,44 m²
HIC 100 cm	4,7 m²
HIC total	22,7 m²

UTILIZARE MATERIALE




Construcție: 80 x 80 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit.Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Bare, scări, bare de coborâre (stâlpi de pompieri): țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Platforme: placă din placaj de mesteacăn antiderapant, grosime 21 mm.



Tobogan: suprafață de alunecare din oțel inoxidabil, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro