FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX CETATE CU RAMPĂ ÎNCLINATA

FLFJ820



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	714 x 398 x 371 cm
Suprafață de siguranță	1009 x 749 cm
Suprafață de siguranță totală (m^2)	40,7 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	150 cm
Grupă de vârstă recomandată	3-12 ani
Număr recomandat de utilizatori	8 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1 EN 1176-3
Suprafață platformă	4,2 m^2
Înălțime platformă tobogan	150 cm

FUNCȚII

Turn	3 buc
Tobogan	1 buc
Plasă de cățărar	1 buc
Tunnel	2 buc


ALUNECARE ASCUNDERE TÂRÂRE CĂȚĂRARE JOC DE ROL

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

COMPLEX CETATE CU RAMPĂ ÎNCLINATA

FLFJ820






ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 150 cm	21,2 m²
HIC 100 cm	6,9 m²
HIC <60 cm	19,6 m²
HIC total	40,7 m²

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: 80 x 80 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Bare, scări, bare de coborâre (stâlpi de pompieri): țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Panouri laterale, acoperișuri, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.




Platforme: placă HDPE antiderapantă, rezistentă la UV, grosime 19 mm.



Tobogan: suprafață de alunecare din oțel inoxidabil, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.



Frânghii: frânghie din PP împletit, ranforsată cu fibră de oțel, cu capăt filetat. Noduri din plastic PA, realizate prin turnare prin injecție.



Tunel: țeavă corugată din plastic (PP D 600 SN8).



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro