FIȘĂ TEHNICĂ

SCARĂ ÎNCLINATĂ SUSPENDATĂ ORIZONTALĂ


FLTE042



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	289 x 143 x 230-250 cm
Suprafață de siguranță	589 x 443 cm
Suprafață zonă de siguranță (m^2)	26,09 m2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	130-150 cm
Înălțimea recomandată a utilizatorilor	min. 140 cm
Număr recomandat de utilizator	1 persoane
Conformitate cu standarde	EN 16630:2015

GRUPE MUSCULARE




Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

SCARĂ ÎNCLINATĂ SUSPENDATĂ ORIZONTALĂ

FLTE042



UTILIZARE MATERIALE



Construcție: ⌀88,9 mm, țeavă din oțel carbon S235. Trata ment de suprafață: galvani zare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat). Capăt acoperit cu capac din plastic (PA6).



Elemente de fixare: oțel galva nizat și/sau oțel inoxidabil.



Structură metalică: țeavă din oțel carbon S235. Trata ment de suprafață: galva ni zare la cald, 2 straturi de vopsire cu pul bere în câmp electrosta tic (60–70 µm per strat)



Conector: pentru panouri și bare – colier sudat din țeavă metalică (Q235). Const rucție: ⌀88,9 mm, țeavă din oțel inoxidabil. Tratament de suprafață: gal vanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrosta tic (60–70 µm per strat)